

LIGHTING INTELLIGENCE

XPANEL - XRING - XCURVE



SERIE XPANEL

PANEL LED



Panel LED en perfil de aluminio extruido para suspender o sobrepasar. Disponible en diferentes diámetros. Emisión de luz directa. Compatible con kit de emergencia y sistema de control a pedido. Vida útil de hasta 50,000 horas.

Parámetros Generales				
Series	Voltaje	IP		
Externa	AC220-240V AC100-277V	IP30		
Temperatura (K)	Control	Ø (mm)		
3000K / 4000K	A pedido DALI, DM 0-10V	>90		
			Modelo	Diámetro (mm)
			XPANEL-9000	Ø 900
			XPANEL-10000	Ø 1000
			XPANEL-12000	Ø 1200
			Potencia	
				400W
				600W
				800W

SERIE XRING

ANILLO LED



Anillo LED en perfil de aluminio extruido para sobrepasar o suspender. Disponible en diferentes diámetros, con iluminación directa o directa/indirecta. Compatible con kit de emergencia y sistema de control a pedido. Vida útil de hasta 50,000 horas.

Parámetros Generales				
Series	Voltaje	IP		
Interna	AC220-240V AC100-277V	IP30		
Temperatura (K)	Control	Ø (mm)		
3000K / 4000K	A pedido DALI, DM 0-10V	>90		
			Modelo	Diámetro (mm)
			XRING-6000	Ø 600
			XRING-8000	Ø 800
			XRING-10000	Ø 1000
			XRING-12000	Ø 1200
			XRING-15000	Ø 1500
			XRING-20000	Ø 2000
			XRING-30000	Ø 3000
			XRING-40000	Ø 4000
			Potencia	
				30W
				40W
				60W
				80W
				120W
				150W
				180W

4 - 5 m de Diámetro a pedido.



Oficina H&S GROUP.
Lighting Design: LEVO Studio.
Arquitectura: Elton-Lema.



Oficina INDURA.
Lighting Design: Diseño de Luz.
Arquitectura: Armas-Elton Arquitectos.



Oficina H&S GROUP.
Lighting Design: LEVO Studio.
Arquitectura: Elton-Lema.



Oficina INDURA.
Lighting Design: Diseño de Luz.
Arquitectura: Armas-Elton Arquitectos.




Oficina H&S GROUP.
Lighting Design: LEVO Studio.
Arquitectura: Elton-Lema.



Oficina INDURA.
Lighting Design: Diseño de Luz.
Arquitectura: Armas-Elton Arquitectos.

SERIE XCURVE

CURVA LED



Curva LED en perfil de aluminio extruido para suspender o sobrepasar. Disponible en diferentes diámetros, con iluminación directa o directa/indirecta. Compatible con kit de emergencia y sistema de control a pedido. Vida útil de hasta 50,000 horas.

General Parameters			Modelo		Potencia
Series	Voltage	IP	XCURVE-1, 3M 1/8	Ø 1600 1/8	200W
Interno	AC220-240V	IP20	XCURVE-2, 3M 1/8	Ø 2400 1/8	300W
	AC100-277V		XCURVE-3M 1/8	Ø 3000 1/8	300W
Temperatura (K)	Control	DR	XCURVE-3M 1/8	Ø 4000 1/8	470W
3000K / 4000K	A pedido DALI, DIM 0-10V	>90	XCURVE-3M 1/8	Ø 5000 1/8	500W
			XCURVE-1M LINE	1,6M 1000	300W

POSIBILIDADES DE DISEÑO

LIBERA TU CREATIVIDAD

Diseño orgánico hecho posible con curvas y líneas rectas.



EQUIPOS EMPLEADOS:

LINE 1M + XCURVE-3M 1/8 + XCURVE-3M 1/8



SURA,
Lighting Design: LEVO Studio/
Arquitectural: Oligoarquitectos.

Casa F&B, Chile 2016.
Interior Architecture: Scando Design.

SURA,
Lighting Design: LEVO Studio/
Arquitectural: Oligoarquitectos.



SURA,
Lighting Design: LEVO Studio/ Arquitectural: Oligoarquitectos.



FORM/Lighting Design: Diseño de Luz/Architecture: Armas-Eltor Arquitectos

CONTACTO

CROMATIX CHILE/ Headquarter

Av. Américo Vespucio 886, Población,

Santiago, Chile.

☎ (+56) 2 2315 3619 / (+56) 9 8246 0268

✉ ventas@cromatix.cl / info@cromatix.cl

🌐 www.cromatix.cl

📱 @cromatix.cl

📺 @cromatix.cl

CROMATIX CHINA/ Factory

No.36, Gonghuo Road, Dongfeng Town, Zhenjiang City

Giangdong, China.

☎ 86-766-22323656 / 86-180-28274075

✉ info@cromatixlighting.com

🌐 www.cromatixlighting.com



Shanghai, China



SOFA/Lighting Design: LEWD Studio/ Architecture: OligoArctos.